单出件精度表(互换型)

型 号	项目		精度等级	
			普通级 N	高级 H
7 9 12	高度H的尺寸容许误差		±0.04	±0.02
	宽度W₂的尺寸容许误差		±0.04	±0.025
	单支 成对	高度H的相互差(ΔH)	0.03	0.015
		宽度W₂的相互差(ΔW₂)	0.03	0.02
15	复数支成对高度H的相互差(ΔH)		0.07	0.04
13	滑块C面对于导轨A面的行走平行度		ΔC (如表4)	
	滑块D面对于导轨B面的行走平行度		ΔD (如表4)	

注: 单出互换定义: 单支导轨上之滑块互换, 不涵盖多轨多块之互换。

预压等级

Z Fil 미	预压等级			
系列别	普通间隙(FZ)	轻预压(FC)	中预压(F0)	
MSC7	精密间隙4~10 <i>μm</i>	精密间隙2μm~0.01C	0.01~0.02C	
MSC9				
MSC12	作品间原 ^{4.2} Ιομπι			
MSC15				
MSC7L	精密间隙4~10 <i>μm</i>	精密间隙2μm~0.01C	0.01~0.02C	
MSC9L				
MSC12L				
MSC15L				
MSD7		<i>um</i> 精密间隙2μm~0.01C	0.01~0.02C	
MSD9	精密间隙4~10 <i>μm</i>			
MSD12	有名间原4~10μm			
MSD15				
MSD7L		精密间隙2μm~0.01C	0.01~0.02C	
MSD9L	精密间隙4~10 <i>μm</i>			
MSD12L	DIZL			
MSD15L				

注: 其中C为基本额定动负荷,请参阅规格表。